ULITHCLEAN

FLÜSSIG

RohrfreiProfi

GB Application:
Before use empty the outflow pipe of water.
RohrfreiProfi should not be used in conjunction with other chemicals. Apprx. 500 ml should be poured into the drain-pipe and left to work for 5 to 10 minutes.
Rinse well with cold water afterwards.
Clean also from all metall efficiently.

Contents:
96 % sulphuric acid
<5 % anionic tensides



1000 ml

- reinigt extrem kraftvoll
- löst hartnäckigste Verstopfungen
- schnell und wirksam
- für gewerblichen Einsatz
- Vorsicht bei Acryloberflächen

Anwendung:
Das im Abfluss befindliche Wasser vor der Anwendung entfernen. Bitte achten Sie darauf, dass RohrfreiProfi nicht mit anderen chemischen Substanzen in Verbindung kommen darf. Ca. 500 ml RohrfreiProfi in das Ablaufrohr gießen (Menge entsprechend an das Füllvolumen des Abflusses anpassen). Die Einwirkzeit sollte 5-10 Minuten betragen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung (Brille und Handschuhe) tragen. Versehentlich benetzte Teile wie Aluminium, Chrom und verzinkte Materialien sofort mit Wasser gründlich abspülen. Acryloberflächen vor Benetzung (auch Spritzer) schützen, da eingefärbte oder beschichtete Sorten beschädigt werden können!

Sicherheitshinweise unbedingt beachten!

Sicherheitshinweise:

R35	Verursacht schwere Verätzungen.
S1/2	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S30	Niemals Wasser hinzugießen.
S45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Inhaltsstoffe:
96 % Schwefelsäure
<5 % anionische Tenside

4 025648 247330

Ätzend

UN 1830

Art.-Nr. 247.033